

**Hidrolavadora de Alta Presión: Agua Fría KARCHER**1.601-850.0
Código de Fabricante**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**


Uso de trabajo:	Uso eventual
Presión de trabajo máximo (PSI)	1,800
Caudal de Agua (Galones)	1.54 GPM
Caudal de Agua (Litros)	350.0 l/h
Potencia de conexión	1500 W
Máxima temperatura de entrada	40°C
Voltaje (V/Hz)	127/1~60
Consumo de corriente	13 A
Peso sin accesorios (kg)	12.9
Dimensiones (l x a x h) (mm)	306 x 396 x 872
Fabricación:	Alemania

**MODELO: K 4 MX****CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES**


• Lanza alta presión Vario Power desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable. Ideal para limpiar de superficies menores en la casa y el jardín. Ejemplo, para muros, senderos, cercas o vehículos.



• Lanza rotativa aumenta un 80% de la presión del impacto para una limpieza más robusta.



• Filtro de agua incorporado, que no permite el paso de impurezas a la bomba de alta presión.



• El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.



• Bomba axial de tres pistones completamente libre de mantenimiento.



• Incluye un depósito y control para la fácil y eficaz dosificación de detergente.

**Accesorios incluidos:**Pistola y manguera
2.643-910.0Lanza Vario Power
4.760-039.0Lanza Turbo
2.642-214.0Adaptador
9.389-081.0Acople Aqua-Stop
2.645-155.0**Accesorios opcionales:**Vario Power Jet Short
2.643-254.0Boquilla Cepillo WB60
2.643-233.0Filtro Completo
4.730-059.0Cepillo Rotativo
2.640-907.0Detergente con cera
KRM-WASH-WAXLimpiador de superficies
KT-RACER 250**Beneficios**

Tecnología Alemana



Ahorro de Energía



Ahorro de Agua



Ahorro de Tiempo



Taller Certificado

PBX (503) 2510-3600
FAX (503) 2222-2271
E-mail: karcher@indupal.comVisítanos en Facebook
Karcher El Salvador**indupal**
S.A. de C.V.

www.indupal.com