

Detalles:

- ▶ Puerta de láminas de acero
- ▶ 36 mm de espesor
- ▶ Estructura de madera
- ▶ Disponible hasta 2.13 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 0.90 m.



| Descripción | Recomendaciones de uso y mantenimiento |
|---|--|
| <p>Puerta de láminas de acero de calibre 26. Estructura perimetral de madera de pino finger, calibrada y seca al 12% de humedad. Relleno completo de espuma rígida de poliuretano. Vitrales con marco PVC y vidrio templado en color blanco, por el tipo de producto no se pueden pintar los marcos del vitral.</p> | <p>Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la intemperie, y de esta forma evitar el desgaste prematuro de la puerta. Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.</p> |

| Características | | |
|------------------------|---|------------------|
| Familia | Acero | |
| Modelo | Acero con Visores | |
| | Lámina de Acero Calibre 26, perimetral de pino finger | |
| Orientación Veta: | No aplica | |
| Ambientes | Exteriores e Interiores | |
| Medidas | Altura | * 2000 - 2130 mm |
| | Ancho | * 800 - 900 mm |
| | Espesor | * 36 mm |
| Material del Tablero | Lámina de Acero Calibre 26 | |
| Material de Largueros | Solidos de madera de pino finger | |
| Material de Travesaños | Solidos de madera de pino finger | |
| Opciones de Diseño | 1/2 Luna, 15 luces y 9 Luces | |
| Color | Base primer blanco / opción a colores según requerimiento | |
| Garantía | 12 meses | |

* Aplican tolerancias +/- 3mm

Actualización: 25-11-2020

Garantía

Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.

No aplica Garantía:

- ▶ Ajustes sobre los cantos de la puerta hasta 5mm sobre el bastidor de madera.
- ▶ Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original.
- ▶ Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.
- ▶ Daños causados por manipulación.
- ▶ Daños causados en obra, por condiciones de la misma.

Almacenaje e Instalación

Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.