

INTERIORES
DecoPasta
Para Texturizados y Afinados



DESCRIPCIÓN

DecoPasta Interiores es una pasta inorgánica a base de polímeros elastoméricos que se usa para afinados en superficies interiores de paredes y losas.

USOS RECOMENDADOS

- Para acabados extra finos en paredes y losas (pulidos).
- Para texturizar losas y cielos falsos.
- Para resanar imperfecciones en afinados.
- Diluida en agua se utiliza para el sello de afinados dejando una superficie uniforme.

VENTAJAS

- Buena trabajabilidad.
- Rápida instalación.
- Buen rendimiento.
- Excelente adherencia.
- Acabado fino y terso.
- Lista para usar.

APLICACIONES

PARA AFINAR PAREDES

1. Usando una llana aplicar una capa delgada de **DecoPasta Interiores** de manera de cubrir agujeros y desperfectos del sustrato. No aplique capas más gruesas de 3mm.
2. Esperar que la primera capa de **DecoPasta Interiores** este seca al tacto y aplicar una segunda capa para cubrir todos las irregularidades.
3. Dejar secar al menos 2 horas y dar el acabado con lija de agua No. 120.


Nota:

La pasta se presenta lista para usar, no es recomendable diluirla.

PARA TEXTURIZADOS

1. Usando una llana aplique una capa delgada de **DecoPasta Interiores** de manera de cubrir agujeros y desperfectos del sustrato.
2. Cuando esta capa este seca al tacto, aplique una segunda capa de **DecoPasta Interiores** de aproximadamente 2 mm.
3. Texturice mientras la segunda capa de **DecoPasta Interiores** todavía este fresca para crear el efecto deseado.

PROCESO DE INSTALACIÓN



1. Mezclar



2. Aplicar Decopasta



3. Aplicar segunda capa de Decopasta



4. Lijar

RENDIMIENTO

- Una caja de 14 kg. afina aproximadamente 8.5 a 10 m² dependiendo del espesor de la capa.
- Texturiza aproximadamente 3 a 6 m² dependiendo de la rugosidad del acabado deseado.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar **DecoPasta Interiores** sobre superficies afinadas.
2. Para acabados finos o pulidos e instalados con llana, no agregar agua ya que puede alterarse su composición original y perder sus propiedades de adherencia.
3. Para afinar paredes exteriores expuestas a la intemperie asegúrese de usar **DecoPasta** para Exteriores.
4. Después de lijar las paredes, limpiarlas con un trapo húmedo antes de la instalación de la pintura.

ALMACENAMIENTO

Almacene **DecoPasta Interiores** a temperatura ambiente, y con el envase debidamente cerrado.

El producto mantiene su eficacia hasta nueve meses después de su fecha de fabricación.

PRECAUCIÓN

Use guantes y lentes de seguridad para evitar el contacto directo. Lave las manos con agua y jabón después del uso.

LIMPIEZA

Durante la aplicación proteja pisos y alrededores contra derrames.

Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 28 kg

Caja de 14 kg

Envase de 6 kg

GARANTIA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con agua abundante. En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte Inmediatamente a un médico. No Induzca al vómito.