

Tokyo

Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




CONTEMPORÁNEO

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Cilindro Sencillo


Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



Cilindro Doble

Cerrojo operado por llave a ambos lados.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
Tokyo	64.3mm	45.9mm	24mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



514
Hierro
Negro



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra