

Motobomba **WL20XH** Aguas Limpias

Ficha Técnica

Motor

| | |
|---------------|--|
| Tipo de Motor | GP160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 163 cm ³ |
| Potencia Neta | 4,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm |
| Encendido | Transistorizado |
| Arranque | Arranque de retroceso |

Bombas de Agua

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Bomba | Centrífuga auto cebante |
| Voluta | Hierro Fundido |
| Carcaza | Hierro Fundido |
| Tipo de sello | Carburo de silicio |
| Tiempo de cebado | 110 seg. a 5 mts. |
| Caudal de descarga | 670 lts./min. |
| Diámetro de succión | 2" NPT |
| Diámetro de descarga | 2" NPT |
| Altura máxima de bombeo | 32 m. |
| Altura máxima de succión | 7,5 m. |
| Presión máxima | 2,55 bar |

Dimensiones

| | |
|--------------|--------|
| Ancho | 385 mm |
| Largo | 490 mm |
| Alto | 410 mm |
| Peso en seco | 24 Kg. |

Otras Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Capacidad de combustible | 3,1 lts. |
| Consumo Especifico de Combustible | 1,4 lts /hs. a 3600 rpm |
| Capacidad de aceite | 0,58 lts. |
| Alerta de Aceite | No |