



tesa® 4330

Información del producto



Cinta de enmascarar de papel de alto rendimiento para trabajos de pintura con secado al horno hasta 140°C

Descripción del Producto

Características del producto

tesa®4330 es una cinta de enmascarar de papel crepé fina combinada con un caucho natural resistente a altas temperaturas y adherencia adhesivo. Es la solución ideal para trabajos de pintura automotriz de alta exigencia (pinturas a base de agua o solventes) con horno posterior, secado hasta 140°C. El adhesivo de goma natural proporciona una alta adherencia y una gran adherencia a una variedad de superficies como pintura, metal, vidrio, hule y plástico. Los sistemas de pintura y relleno se adhieren excelentemente al reverso evitando cualquier tipo de descamación. El respaldo de papel crepé fino tiene una excelente adaptabilidad y permite un buen agarre en las curvas.

Aplicación

- ideal para los altos requisitos en trabajos de pintura automotriz
- excelente adherencia a una variedad de superficies como pintura, metal, vidrio, caucho y plástico
- la cinta adaptable permite una excelente maniobrabilidad en las curvas y el anclaje de pintura/relleno en el reverso
- también adecuado para el enmascarado de placas de circuito antes del enchapado

Información técnica (valores promedio)

Los valores de esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos específicos

Construcción del producto

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| • Material de respaldo | papel ligeramente crepado | • Espesor total | 175 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades/Valores de rendimiento

- | | |
|-----------------------------|---------|
| • Resistencia a la tracción | 42N/cm2 |
|-----------------------------|---------|



tesa® 4330

Información de producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para obtener información sobre este producto, visite <http://l.tesa.com/?ip=04330>