

Hidrolavadora de Alta Presión: Agua Fría KARCHER

1.520-211.0
Código de Fabricante

DATOS TECNICOS:

Uso de trabajo:	Aprox. 25 carros/día
Presión de trabajo máximo	1,300 PSI
Caudal de Agua (Galones)	1,72 GPM
Caudal de Agua (Litros)	390 L/Hora
Máxima temperatura de entrada	60°C
Potencia conectada (HP)	1.6
Potencia conectada (kW)	1.2
Voltaje	110 - 120 V / 60Hz
Consumo Potencia conectada	16 A
Tamaño de la boquilla estándar	030
Peso sin accesorios	21.88 kg
Dimensiones (l x a x h)	475 x 330 x 332 mm
Fabricación	Alemania



MODELO: HD 4/9 CAGE

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

- Gran durabilidad y resistencia
El grupo del motor de tres pistones axiales garantiza una vida útil alta gracias a sus culatas de latón. El estable bastidor tubular protege el equipo en exigente uso continuo.



- Aplicación flexible
El equipo puede colocarse en el suelo o en la pared. Diseño muy compacto y peso mínimo. Almacenamiento y transporte con poco espacio.



- Sencillez y Poder
Acceso muy sencillo a todos los componentes relevantes tal como la limpieza de filtro de agua o su recambio.



- El diseño vertical conviene por su Movilidad. El sistema de pulverizado y las mangueras de alta presión pueden guardarse y tener siempre a mano gracias a sus numerosas posibilidades de almacenaje.



- Hidrolavadora de alta presión móvil y compacta con motor de corriente alterna. Con mando por interruptor de presión, sistema antirrotaciones.



- La Hidrolavadora HD 4/9 Cage es ideal para Carwash su instalación lo hace muy cómoda para el usuario ya que permite mayor espacio en el suelo al colocar el equipo en la pared.



Accesorios que incluye:



Accesorios opcionales:



Beneficios



Tecnología Alemana Ahorro de Energía Ahorro de Agua Ahorro de Tiempo Taller Certificado

Call Center Indupal

2231-2800

También puedes encontrarnos en Facebook como:



OFICINA (503) 2510-3601
TALLER (503) 2510-3610

karcher@indupal.com

www.karcherelsalvador.com