

FICHA TÉCNICA

Centro de carga

TL1212

Proelca ofrece una amplia gama de centros de carga, entre ellos se destaca el modelo del **TL 1212** para aplicaciones en instalaciones eléctricas con servicio monofásico.

APLICACIONES

- Uso residencial.
- Uso comercial.
- Montaje superficial y empotrado.

VENTAJAS

- Eficiente instalación eléctrica.
- Uso interior.
- Incluye terminal para neutro y tierra física.
- Acepta interruptores termomagnéticos tipo plug-in.

CONSTRUCCIÓN

- Gabinete construido con lámina galvanizada G90, remachada para más vida sin corrosión.
- Alimentación puede ser por la parte superior o inferior.
- Con terminales de alimentación o interruptor principal.
- Amplio espacio para cableado.

CARACTERÍSTICAS

- Sistemas de distribución con tensión de **240/120V, 3 hilos.**
- Monofásica.
- Máximo 125 A.
- Incluye terminal para neutro y tierra física.
- Terminales universales para CU/AL a 75°C
- Acepta interruptores termomagnéticos THQL de 1" o THQP de 1/2"
- Nivel de aislamiento máximo 1000 voltios.
- Gabinete y tapadera: Calibre 18 galvanizado.
- Polos: 12.

VISTAS ORTOGONALES

CENTRO DE CARGA TL 1212

