

FICHA TÉCNICA

GSR 120-LI PROFESSIONAL

ATORNILLADOR A BATERÍA

Información general

- Potencia y durabilidad para tareas de atornillado y taladrado
- La caja de engranajes de dos velocidades proporciona una elevada productividad y un par de giro óptimo
- Protección celular electrónica (Electronic Cell Protection) para una vida útil más prolongada de la batería y mayor durabilidad

Datos técnicos

Torque (suave/duro/máx.)	14/30/- Nm
Velocidad de giro en vacío (1. ^a velocidad/2. ^a velocidad)	0 – 400 / 0 – 1.500 rpm
Peso sin batería	0,8
Tipo de batería	Litio
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas	0=8 / 10 mm
Ajustes del par de giro	20+1

Ø de los tornillos

Ø máx. de los tornillos	8
-------------------------	---



Ø de perforación

Ø de perforación máx. en madera	20
Ø de perforación máx. en acero	10

Niveles de vibración totales (Taladrar en metal)

Nivel de vibraciones generadas ah	0,7
Incertidumbre K	1,5

Niveles de vibración totales (Atornillar)

Nivel de vibraciones generadas ah	0,4
Incertidumbre K	1,5

Ruido/Vibración

Nivel de presión sonora	67 dB(A)
Nivel de potencia sonora	78 dB(A)
Incertidumbre K	3 dB

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.