



Ficha Técnica



Cerrojo Kent

Cerrojos / Kent

Información técnica

Para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera derechas o izquierdas.
Opción llave - llave: el bulón se acciona con la llave por el exterior y por el interior.
Opción llave - mariposa: el bulón se acciona con la llave por el exterior y con la mariposa por el interior.

Operación

Mecánica.


Cantidad de llaves

3

Garantía

2 años en partes mecánicas por defectos de fabricación.

Dimensiones



Medidas en mm

A
64

Materiales

Roseta:
Cubierta - Platina frontal:
Pestillo:
Cilindro - Llaves:

En lámina de acero.
Escudo en lámina.
Zamak niquelado.
Cilindro en latón, llaves en latón niquelado.
5 pines.

Número de pines:

Acabados/Color



US3
Latón brillante
Bright brass



US5
Latón antiguo
Antique brass



US11
Cobre antiguo
Antique copper



US26D
Cromo satinado
Satin chrome



US32D
Acero inoxidable satinado
Stain stainless steel

Productos disponibles

SKU
8943 8944 8945 8946 8947 8948 11529 11530 10679 10680

Especificaciones instalación

Backset (mm):	60 a 70 mm.
Espesor puerta (mm):	32 a 45 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Izquierda y derecha.

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 110 x 92 x 80 mm.
Empaque master:	Medidas: 470 x 205 x 260 mm.
Cantidad de unidades:	24 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Grado/Estándar:	150.000 ciclos / Grado 2 / ANSI BHMA A156.36 - 2011.
Corrosión/Grado/Estándar:	0.3% del área expuesta visible / Grado 7 / ISO 4628.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.
