

## BOMBA ACHICADORA POTERE WP50K / WP80K

Modelo		WP50K	WP80K
Bomba	Talla del enchufe (milímetros)	50	80
	Talla de la entrada (milímetro)	50	80
	Elevación. Head máximo (m)	30	30
	Dislocación, Q. max (m <sup>3</sup> /h)	33	55
	Succión, max Head (m)	7	7
Motor	Modelo	168F	168F-1
	Tipo	OHV, solo cilindro, movimiento cuatro, Aire-refrescado	
	Movimiento del alesaje x (milímetro x milímetros)	68x45	68x54
	Dislocación (ml)	163	196
	Relación de transformación de Compresión	8.5:1	8.5:1
	Salida de potencia máxima (HP/kw)	5.5/4.0	6.5/4.7
	Salida de Power clasificada (HP/kw)	4.7/3.4	5.0/4.0
	Esfuerzo de torsión máximo	10.5	11
	Sistema de ignición	T.C. I	T.C. I
	Sistema el comenzar	Arrancador del retroceso/arranque eléctrico	
	Capacidad del aceite de motor (l)	0.6	0.6
	Capacidad del combustible (l)	3.6	3.6
	Consumición de combustible mínima (g/kw. h)	395	395
Unidad	Dimensión (LxWxMsH)	480x380x400m m	510x390x425m m
	Peso neto	23kg	25kg

